

# LBB 3441/10 颞下型耳机

www.boschsecurity.com.cn



- ▶ 轻便立体声耳机
- ▶ 人机工程学设计，适合戴在颞下
- ▶ 可换耳塞
- ▶ 直角镀金立体声插头

## 基本功能

### 互连

- 1.2 米 (4 英尺) 电缆，端部带 3.5 毫米 (0.14 英寸) 直角镀金立体声插头。

## 证书与认可

| 地区 | 认证 |
|----|----|
| 欧洲 | CE |

## 技术规格

### 电气指标

|             |                             |
|-------------|-----------------------------|
| 阻抗          | 每个听筒 150 欧姆                 |
| 音频频率响应      | 50 Hz 至 5 kHz (-10 dB)      |
| 功放能力        | 60 mW                       |
| 灵敏度 (1 kHz) | 107 dB SPL/听筒 (每个听筒 1 mW 时) |

### 机械指标

|    |               |
|----|---------------|
| 重量 | 33 克 (0.07 磅) |
| 颜色 | 黑色            |

## 订购信息

### LBB 3441/10 颞下型耳机

颞下型耳机，配备 1.2 米 (4 英尺) 电缆，端部带 3.5 毫米 (0.14 英寸) 直角镀金立体声插头。

订购号 **LBB3441/10**

### 硬件附件

**LBB 3441/50** 耳塞，用于 **LBB 3441** 耳机 (500 副)  
LBB 3441 的可更换的耳塞 (500 副)。

订购号 **LBB3441/50**